

Manöverdon ALPHA 5 230 V

Artikelnr: 9070441

theben
energy saving comfort

Tillbehör
Klimat

Funktionsbeskrivning

- Manöverdon för värmeelement, värmefördelare eller enskilda värmekretsar
- Driftspänning 230 V AC
- För öppning och stängning av ventiler i värme-, klimat- och ventilationsteknik
- Styrningen sker genom en rumstemperaturreglare med två-punkt utgång eller pulsvidd-modulering
- Påkopplingsström max. 550 mA i max. 100 ms
- "First open Funktion" för enkla monteringar och värme-idrifttagning
- Stickmontering på ventiladapter för normala ventilunderdelar och värmekretsfordelare
- Ventiladapter inte med i leveransen
- Strömlös-för (ventil förblir stängd i strömlöst tillstånd)
- 100%iger skydd mot driftsskador genom otäta ventiler
- Funktions- och anpassningskontroll
- Möjlig montering lodrätt, vågrätt eller "över-huvud"
- Vid "Över-huvud" montering kan speciella omständigheter (t.ex. smutsvatten) reducera hållbarheten
- Garanterat överspänningsskydd



Tekniska data

	Manöverdon ALPHA 5 230 V
Driftspänning	230 V AC
Stand-by effekt	~1 W
Max. stroke	4 mm
Inställningskraftangivelse	100 N
Gångtid	ca. 3 min
Montering	Låsande på ventiladaptern
Anslutningstyp	2 x 0,75 mm ² , grå 1 m
Omgivningstemperatur	0°C ... 60°C

	Manöverdon ALPHA 5 230 V
Lagringstemperatur	-25°C ... 60°C
Mediumtemperaturen	<100°C
Dimensioner	44 mm, 60 mm, 61 mm
Färg	vit
Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP 54

Tekniska ändringar och avtryck reserverade

ytterligare information under: www.theben.se/produkt/9070441

Lastinformationen bestäms med utvalda belysningsmedel och är därför typisk information på grund av det stora antalet tillgängliga produkter.

2020-09-30
Sida 1 från 1